

AIRE ACONDICIONADO CS-S24RKV



Especificaciones	Capacidad de enfriamiento	Btu/h	20,500 (3,820 - 24,200)
		kW	6.00 (1.12 - 7.10)
		kJ/h	21,600 (4,030 - 25,560)
	EER	Btu/hW	12.42
	Datos eléctricos	Voltaje (V)	220
		Corriente (A)	7.7
		Consumo (W)	1.65k (320 - 2.00k)
	Eliminación de humedad	L/h	3.3
		Pt/h	7.0
	Circulación de aire (Interior / Alta)	m3/min.	18.5
	Dimensiones Interior (Exterior)	Alto (mm)	296 (695)
		Ancho (mm)	1070 (875)
		Profundidad (mm)	241 (320)
	Peso neto (kg)	Interior (Exterior)	12 (46)
	Diámetro de tubería	Línea de líquido (mm)	ø 6,35
		Línea de gas (mm)	ø 15,88
	Longitud de tubería	Longitud de tubería sin carga (m)	10.0

		Longitud máxima de tubería (m)	20
		Gas refrigerante adicional * (g/m)	20
	Fuente de corriente		Interior
*			No utilice tubería de cobre que tengan menos de 0.8 mm de espesor.
*			Cuando la tubería se extiende más allá de la longitud básica, por cada metro adicional de tubería debe añadirse el volumen de gas refrigerante indicado.

Copyright © 2016 Panasonic Latin America, S.A.